

DIN 571

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym









k	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	10,0
S	8	10	12	13	17	19	24
e min.	8,63	10,89	13,07	14,20	18,72	20,88	26,17
\bigcirc	8	10	12	13	17	19	24
Długość / Ø	5	6	7	8	10	12	16
20	A2 / A4	A2 / A4					
25	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4			
30	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4			
35	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4			
40	A2 / A4						
45	A2 / A4						
50	A2 / A4						
55	A2 / A4						
60	A2 / A4						
65	A2 / A4						
70	A2 / A4						
80	A2 / A4						
90		A2 / A4					
100		A2 / A4					
110		A2 / A4					
120		A2 / A4					
130		A2 / A4					
140		A2 / A4					
150			A2 / A4				
160			A2 / A4				
170			A2 / A4				
180				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
200				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
220						A2 / A4	
240						A2 / A4	
250						A2 / A4	
260						A2 / A4	
280						A2 / A4	
300						A2 / A4	
				100	100	50	
Opakowanie	200	100	100	≥120	≥120	≥110	25
				50	50	25	